



ELT

Elevatore verticale programmabile a bacinella.

CARATTERISTICHE TECNICHE		U.M.	ELT 300 M	ELT 400 M	ELT 500 M
Potenza totale		kW	0,5	0,5	0,5
Alimentazione		V	230 1F+PE	230 1F+PE	230 1F+PE
Alimentazione aria		bar	6-7	6-7	06-lug
Capacità massima bacinella		dm ³	2,80	4,00	8
Portata netta		kg	12	12	15
Dimensione della bacinella L x P x H		mm	300 x 300 x 120	400 x 300 x 120	500 x 330 x 150
Altezza minima di carico sul canale		mm	300	300	350
Altezza massima di scarico		mm	1.350	1.350	1.400
Dimensioni di ingombro	Larghezza	mm	550	850	900
	Altezza	mm	2.000	2.100	2.180
	Profondità	mm	700	700	830

I dati e le caratteristiche riportati sono indicativi. Agibi Progetti si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

OPTIONAL	CODICE
Canale di scarico telescopico manuale una via	CTL.Man
Canale di scarico telescopico pneumatico una via	CTL.Pn
Canale di scarico telescopico pneumatico doppio a "Y"	CTL.DPn
Cella di carico con PLC di gestione	CDC

I dati e le caratteristiche riportati sono indicativi. Agibi Progetti si riserva il diritto di modifica senza preavviso.