



VERTIBOX

Cambia contenitori automatico verticale.

CARATTERISTICHE TECNICHE		U.M.	Vertibox 4/350	Vertibox 4/350
Potenza totale		kW	0,4	0,5
Alimentazione		V	230 1F+N+PE	230 1F+N+PE
Portata massima a 7 bar		kg	350	350
Dimensioni e n° di contenitori plastica (PP) standard L x P x H senza opt. RMC		mm	450 x 300 x 200 - 6pz	600 x 400 x 220 - 6pz
Dimensione L x P x H e n° cassette (per Vertibox: con optional RMC). Cassette disponibili: per Vertibox 6 = solo PP; per Vertibox 4 = PP e/o FE/Inox con maniglie		mm	450 x 300 x 200 - 16pz	600 x 400 x 220 - 16pz
			450 x 300 x 120 - 24pz	600 x 400 x 120 - 30pz
				600 x 400 x 170 - 22pz
Altezza minima di carico pezzi sul canale		mm	520	520
Altezza massima delle cassette impilate		mm	1.800	2.100
Dimensioni di ingombro	Larghezza	mm	680	950
	Altezza/ opt RMC	mm	1.250/2.100	2.300
	Profondità	mm	1.650	1.900

I dati e le caratteristiche riportati sono indicativi. Agibi Progetti si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

OPTIONAL	CODICE
Attrezzatura per Mini Lotti con Stepper motor	ML
Attrezzatura per rotazione magazzino e doppia capacità cassette	RMC
Dispositivo pneumatico per allineamento cassette metalliche solo con optional RMC	AL-CM
Tramoggia ammortizzata per minuterie pesanti da nastro	TRA
Ricambio cassetta in polipropilene 450 x 300 x 200mm in confezioni da 10 pezzi	CA.PL 272-4
Ricambio cassetta in metallo 450 x 300 x 200mm con maniglie in confezioni da 10 pezzi	CA.Fe 272-4
Ricambio cassetta in polipropilene 450 x 300 x 120mm in confezioni da 16 pezzi	CA.PL 272-4A2
Cassette inox forate 450 x 300 x 200mm	CA.Inox 272-4
Intranet Data Logger (su Pen-drive USB)	UDL

I dati e le caratteristiche riportati sono indicativi. Agibi Progetti si riserva il diritto di modifica senza preavviso.