



OLC-K

Oliatrice a immersione con estrattore centrifugo

CARATTERISTICHE TECNICHE		U.M.	OLC-K 50	OLC-K 100
Potenza totale		kW	2,2	3
Alimentazione		V	400 3F+PE	400 3F+PE
Massima portata del cestello		kg	50	100
Capacità della vasca dell'olio		litri	150	200
Dimensioni utili del cestello forato	Diametro	mm	475	320
	Altezza	mm	330	350
	Altezza massima di carico	mm	200	250
	Volume utile	dm ³	38	70
Dimensioni di ingombro	Larghezza	mm	900	1.170
	Altezza	mm	2.000	2.250
	Lunghezza	mm	3.300	3.900

I dati e le caratteristiche riportati sono indicativi. Agibi Progetti si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

ATTENZIONE! queste macchine non possono essere usate con oli o prodotti diluiti in solventi facilmente infiammabili perché non sono dotate di impianti elettrici anti esplosione.

OPTIONAL	CODICE
Ricambio cestello bilanciato, forato e zincato con attacchi centrifuga	CEST
Struttura a ponte con paranco. Portata 150 kg	PAR

I dati e le caratteristiche riportati sono indicativi. Agibi Progetti si riserva il diritto di modifica senza preavviso.